

## Como Tomar Medidas de “Blinds”

Hay dos opciones para montar los “Blinds” en la pared, adentro o afuera de la estructura de la ventana. Todos los pedidos deben designar el estilo, adentro u afuera.

**MONTAR ADENTRO = MD    MONTAR AFUERA = MA**

### **MONTAR AFUERA – MA**

Para tomar medidas de “blinds” montados afuera, use el mismo proceso para tomar medidas de “blinds” montados adentro.

Para la anchura, tome la medida por encima, por el medio y por la parte inferior de la apertura de la ventana. Tome la medida a la 1/8” más cercana, anotando la medida más estrecha.

Para la longitud, tome la medida desde arriba hasta abajo del lado izquierda, centro y derecha.

### **“Blinds” Horizontales**

Para “blinds” horizontales tome la medida a la 1/8” más cercana, anotando la medida más larga. El traslapo para la apertura de la ventana será 1 ½” por cada lado y la longitud estándar más cercana.

### **“Blinds” Verticales**

Para “blinds” verticales, tome la medida a la 1/8” más cercana, anotando la medida más corta. Hay que añadir 3” a cada lado para tener un total de 6” para la anchura y 3” arriba de la ventana.

Nota: No tome descuentos de los tamaños de las aperturas, la Tienda de Producción descontará la anchura y la altura para el uso adecuado

